

## ESPECIFICAÇÕES

**OptiMax® & Pro XS™ : OptiMax 3,0L 200 HP**



<b>HP / kW</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 200 / 147</li></ul>
<b>Tipo motor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• V-6</li></ul>
<b>Cilindrada (L)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3.0</li></ul>
<b>Cilindrada (L)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3.0</li></ul>
<b>RPM de aceleração máxima</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5000-5750</li></ul>
<b>Ampére / Watt do Alternador</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 60 amp / 756 watts</li></ul>
<b>Combustível recomendado</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 87 Octanas</li></ul>
<b>Óleo recomendado</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Óleo para motor de popa Mercury OptiMax/DFI</li></ul>
<b>Sistema de aviso ao operador de proteção do motor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Motor SmartCraft com monitoramento</li></ul>

<b>Compatível com a tecnologia digital SmartCraft</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sim</li></ul>
<b>Sistema de partida</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elétrica (à chave)</li></ul>
<b>Controles</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mecânico Remoto</li></ul>
<b>Direção</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Remota</li></ul>
<b>Comprimento do eixo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 20" / 508 mm</li></ul>
<b>Relação de engrenagens</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1.75:1</li></ul>
<b>Peso seco *Modelo mais leve disponível (kg)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 505 lbs / 229 kg</li></ul>
<b>Classificação CARB estrela</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3</li></ul>
<b>Diâmetro e curso (mm)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3.63 x 3.00" / 92 x 76 mm</li></ul>
<b>Ignição</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PCM Digital Indutivo</li></ul>

---

<b>Sistema de Combustível</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Injeção Direta de Combustível bifásica</li></ul>
<b>Sistema de refrigeração</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Água resfriada com termostato e controle de pressão</li></ul>
<b>Posições do Câmbio</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• F-N-R</li></ul>
<b>Opções do Câmbio</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Padrão</li></ul>
<b>Sistema de ajuste de percurso</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Power Trim</li></ul>
<b>Sistema de exaustão</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Descarga silenciosa pela rabeta</li></ul>
<b>Faixa de ajuste de percurso de águas rasas (graus)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 20</li></ul>
<b>Cor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preto Phantom</li></ul>

---